

# RIVARD

Constructeur & Carrossier

# EUROPA

Combiné municipal



## Productivité

Maintenance aisée  
Grand volume d'exploitation  
Fonction optimum



## Confort

Bras multifonctions  
Système de chasse d'eau  
pour le nettoyage de la cuve



## Conception

Espace personnalisable  
Nombreux rangements  
Cloison fixe ou mobile



## Sécurité

Mise en place sécurisée  
Phare de travail + éclairage piéton  
Indicateurs niveaux & charge




Équipé d'un bras multifonctions avec vide et HP associés, le combiné **EUROPA** a avant tout été développé pour la sécurité et la productivité de l'opérateur travaillant depuis l'arrière du véhicule.

Le bras dépliable et télescopique est équipé de toutes les fonctions nécessaires aux travaux d'entretien, de nettoyage et de pompage des réseaux d'assainissement. En partie supérieure, le combiné reçoit une cassette de rangement du tuyau d'aspiration.

Le combiné **EUROPA** est disponible sur porteurs 26/32t et également en solutions alternatives.




Zone de travail du bras : 180°  
sans raccordement de tuyau  
Bras multifonction + cassette  
Tuyau d'aspiration **DN 127**/DN 150  
longueur 15m



Cuve acier : 11 700l  
Capacité eau max. : 7 580l  
Capacité boue max. : 9 550l  
Cloison déplaçable  
Volume d'exploitation 17 000l




Pompes HP :  
211l/min - 190 bar - 110ch  
**240l/min - 190 bar - 125ch**  
232l/min - 250 bar - 158ch




Pompes à vide à lobes :  
**2 500m<sup>3</sup>/h à débit libre**  
3 980m<sup>3</sup>/h à débit libre



Radiocommande +  
télécommande



Enrouleur HP principal 150m 1"  
Enrouleur HP secondaire 80m 1/2"



Coffre à tuyaux  
Coffre E.P.I  
Penderie



**26t** ou 32t

## Options et variantes

- Fonction optimum
- Carénages latéraux
- Enrouleur 3/8" à rappel
- Treuil de levage
- Phare de travail
- Feux flash
- 1 ou 2 enrouleur(s) de stockage 40m en DN 80 ou 15m en DN 100
- Système grand froid de niveau 1 à 3
- Bavette inox brossé
- Bac à déchet inox
- Tuyauterie de remplissage sur le fond ouvrant
- Vannes pneumatiques de remplissage et/ou de vidange
- Double clapet / compteur d'eau
- Vanne de décantation
- BAE relevable
- Caméra 360°
- Indicateur limite de charge